

# Ceradur-compact

## Ikke metallisert polish for svært absorberende gulvbelegg

- ▲ Ikke metallisert, selvskinnende emulsjonspolish med høy fyllingskapasitet
- ▲ Enestående filmbdannende egenskaper
- ▲ Optimal beskyttelse av gulvbelegg
- ▲ Meget god vannmotstand
- ▲ Tørker hurtig
- ▲ Enkel fjerning av skomerker ved polering (ca. 1000 o/min)
- ▲ Ideell til polering
- ▲ Delvis fjerning av lag med grovrengjøring uten bruk av grunnrengjøringsmiddel
- ▲ Uten TBEP



### Bruksområder

Egnet til bruk på vannbestandige absorberende gulvbelegg, f.eks. linoleum eller gummi. Utfør en test av vedheft før bruk på gulv med et PU- eller PE-slitelag.

### Bruksanvisning

Før første gangs bruk må materialkompatibiliteten kontrolleres på et lite synlig sted.

#### Polering:

Avhengig av overflatens absorberingsevne, 2-3 lag i intervaller på ca. 30 minutter.

Etter grunnrengjøring eller grovrengjøring og kort tørketid, påfør et tynt lag med uførtynnet produkt, f.eks. med flat mopp eller forvasker. Forbruk: 25,0 ml/m<sup>2</sup> per påføring.

#### Spray polering for å gjenopprette skadede deler av belegget:

Fortynn produktet 1:1 med kaldt vann.

Påfør med sprayflaske og poleringsmaskin (ca. 1000 o/min). Forbruk: 1,0 ml/m<sup>2</sup>.

#### Polering:

Sporadisk polering (ca.1000 o/min forsterker pleiekomponentene), fjerner trafikkmerker og øker holdbarheten.



### Bemerk

Kiehl påtar seg intet ansvar for skader som oppstår som følge av feil bruk eller påføring av produktet. Ikke forbrukesprodukt i henhold til 1999/44/EF Art.1!

### Innhold

Syntetiske dispersjoner, fri for metallsalter, polyetylenvoks, tilsetningsstoffer, myknere, konserveringsmidler. pH-verdi (konsentrat): ca. 8

Art. No.                      Forpakning  
j200805                      2 x 5 L PCR kanner (kartong)

Antall per pall  
56