

# Impran

## Steinimpregnering

- ▲ Trenger dypt inn i porene, tørker raskt og er deretter gangbar
- ▲ Langvarig beskyttelse for de behandlede steinoverflatene
- ▲ Reduserer saltutblomstringer, mose og algevekst, muggdannelse og skade forårsaket av vær og frost
- ▲ Påvirker ikke damppermeabiliteten til steinen
- ▲ Alkali- og UV-bestendig
- ▲ Hydrofob og oleofob effekt
- ▲ Fullstendig herdet etter ca. 48 timer
- ▲ Fri for aromatiske hydrokarboner
- ▲ Sertifisert etter DIN 51130 som bekrefter sklisikkerhet R9 er tilgjengelig



### Bruksområder

For impregnering av naturstein, kunstig stein og keramiske gulv med porøse eller absorberende overflater, for eksempel porselenfliser, marmor og granitt. Kan brukes innendørs og utendørs.

### Bruksanvisning

Før første gangs bruk, må materialkompatibiliteten kontrolleres på et lite synlig sted. Se etter fargeendringer og fargedybde. Rommene luftes grundig under og etter bruk. Gulv og temperaturen på produktet må være mellom 5 °C og 25 °C.

### Forberedelse av overflaten:

Overflater må være fri for voks og fett. Bruk kun produktet på grundig rengjorte rene steinoverflater.

### Impregnering:

Avhengig av overflatens absorberingsevne, 1-4 lag med intervaller på ca. 30 minutter.

Påfør produktet uførtynnet på overflaten og fordel tynt og jevnt med en mopp. Overflødig produkt som ikke har trengt inn i gulvet etter 15 minutter, må fjernes grundig og helt fra overflaten ved hjelp av en nal. Fjern produktrester med en tørr mopp. Produktrester som blir liggende igjen på overflaten, danner en klebrig rest som ikke kan fjernes når den er herdet.

Forbruk: 5,0-500,0 ml/m<sup>2</sup>.

Forbruket avhenger av steinoverflatens absorberingsevne.



### Bemerk

Kiehl påtar seg intet ansvar for skader forårsaket av feil bruk av produktet. Ikke forbrukerprodukt i henhold til 1999/44/EF Art. 1. Kun til profesjonell bruk. Røyking forbudt!

### Inneholder

Vannløselige løsemidler, impregneringsmidler.

### Klassifisering

Klassifisering (i konsentrat): GHS02, GHS07, GHS08, Fare. H226 Brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H336 Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. P271 Bruk kun utendørs eller i et godt ventilert område. P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE fremkall brekning. P370+P378 Ved brann: Bruk pulver som slukkemiddel. EUH066 Gjentatt eksponering kan føre til tørrhet i huden eller sprekker. Inneholder: C10-12 Alkane/Cycloalkane (INCI)

Art. No.	Forpakning	Antall per pall
j210465	Kartong med 4 x 2.5 L metallbeholder	54