

Impranet

Steinimpregnering uten løsemidler

- ▲ Trenger dypt inn i porene, tørker raskt og er deretter gangbar
- ▲ Langvarig beskyttelse for de behandlede steinoverflatene
- ▲ Reduserer saltutblomstringer, mose og algevekst, muggdannelse og skade forårsaket av vær og frost
- ▲ Påvirker ikke damppermeabiliteten til steinen
- ▲ Alkali- og UV-bestendig
- ▲ Hydrofob og oleofob effekt
- ▲ Ideell for innendørs bruk pga. minimal lukt
- ▲ Fullstendig herdet etter ca. 5 dager



Bruksområder

For impregnering av naturstein, kunstig stein og keramiske gulv med porøse eller absorberende overflater, for eksempel marmor og granitt. Skal ikke brukes på porselenfliser. Kan brukes innendørs og utendørs.

Bruksanvisning

Før første gangs bruk, må materialkompatibiliteten kontrolleres på et lite synlig sted. Se etter fargeendringer og fargedybde. Gulv og temperaturen på produktet må være mellom 5 °C og 25 °C.. Rist godt før bruk.

Forberedelse av overflaten:

Overflater må være fri for voks og fett. Bruk produktet kun på grundig rengjorte, rene steinoverflater.

Impregnering

Påfør uførtynnet produkt med en mopp til overflaten er mettet. Overflødig produkt som ikke har trengt inn i gulvet etter 15 minutter, må fjernes grundig og helt fra overflaten ved hjelp av en nal. Fjern produktrester med en tørr mopp. Produktrester som blir liggende igjen på overflaten, danner en klebrig rest når den er herdet. Det kan fjernes i opptil 12 timer etter påføring med en grunnrengjøring. Forbruk: 5.0-500.0 ml/m².

Forbruket avhenger av steinoverflatens absorberingsevne.



Bemerk

Kiehl påtar seg intet ansvar for skader forårsaket av feil bruk av produktet.
Ikke forbrukerprodukt i henhold til 1999/44/EF Art. 1. Kun til profesjonell bruk.

Inneholder

Emulgatorer, impregneringsmidler.
pH-verdi (konsentrat): ca. 5

Art. No.
j210515

Pakning
5 L kanne

Antall per pall
60