

Kiehl-Basic-Oil

Impregneringsolje

- ▲ Basert på fornybare råvarer
- ▲ Fremhever fargen på gulvet
- ▲ Uten duftstoffer
- ▲ Oksidativt tørkende og diffusjonsåpen
- ▲ Høy fyllingskapasitet



Bruksområder

Til første og re-oljing av ekte treflater samt naturlig og kunstig stein. Må ikke brukes på forseglede, belagte eller voksede overflater.

Bruksanvisning

Før første gangs bruk, må materialkompatibiliteten kontrolleres på et lite synlig sted. Overflatene må være rene uten slippmidler og profesjonelt forberedt for å sikre feilfri vedheft og utseende. Rist godt før bruk. Gulv- og produktets temperatur må være mellom 15 °C og 25 °C. Unngå trekk under bruk og tørking. Rommene luftes grundig etter tørk

Forberedelse av overflaten:

Tørkslip parkettoverflater før påføring av belegg (bruk Kiehl-Legno Pad). Alt støv må fjernes. Våt grunnrengjøring må utføres på overflater av stein.

Første påføring (impregnering):

Etter at overflatene er klargjort, fordeles produktet ufortynnet med en Kiehl-rulle og la det trekke inn i 30 minutter. Oljen som ikke har trengt inn, fjernes forsiktig med et løsningsmiddelresistent nal og bruk bomullskluter eller lignende for å suge opp overskuddsoljen. Tørkslip deretter området med en enk og en Kiehl-Finish Pad. Videre polering anbefales etter 2–12 timers tørketid. Gang og vaskbar etter ca. 3 dager. Forbruk: 80.0-120,0 ml/m².

Re-oljing (impregnering):

Bruk produktet ufortynnet.
Gang og vaskbar etter ca. 24 timer. Forbruk: 20.0-40.0 ml/m².

Spraymetode:

Bruk produktet ufortynnet.
Påfør med en sprayflaske og en skuremaskin (ca. 150 o/min). Gang og vaskbar etter ca. 12 timer.
Forbruk: 10.0-20.0ml/m²

Rengjøringsmiddel til arbeidsredskap: Kiehl-Wax-Ex



Bemerk

Kiehl påtar seg intet ansvar for skader som oppstår som følge av feil bruk av produktet. Ikke et forbrukerprodukt i henhold til 1999/44/EC Art. 1! Kun til profesjonell bruk! Beskyttes mot frost. Oksidasjonstørkende oljer i forbindelse med trestøv, kluter, pads og andre absorberende verktøy kan føre til spontan forbrenning. Disse verktøyene må derfor fuktes i vann og kastes i en lufttett, forseglet beholder. Vær oppmerksom på lokale deponeringsreguleringer. Lukk åpne beholdere godt og bruk raskt.

Inneholder

Vannløselige løsemidler, tørkemidler, vedlikeholdsolje, harpikser.

Art. No.	Pakning	Antall per pall
j222105	Kartong med 2 x 5 L kanner	56