

Kiehl-Legnodur-protect color

Farget 2-komponent permanent forsegling

- ▲ Tørker som lakk, mykner-fri polyuretan emulsjonspolish
- ▲ Tykkelse opptil 120 µm per strøk
- ▲ Høy kjemisk motstand f.eks. mot hånddesinfeksjonsmidler
- ▲ Meget slitesterk og motstandsdyktig
- ▲ Tilgjengelige farger tilsvarende RAL Classic (K5), ingen selvlysende eller metallisk maling
- ▲ Filmen kan ikke fjernes med våt grunnrengjøring
- ▲ DIBt godkjent



Bruksområder

For renovering av elastiske gulv som kan overflatebehandles

Bruksanvisning

Må kun brukes av opplært personell. Før første gangs bruk må materialkompatibiliteten kontrolleres på et lite synlig sted. Overflatene må være rene uten slippmidler og profesjonelt forberedt for å sikre feilfri vedheft og utseende. Før påføring må Kiehl-Legnodur-protect color (1. komponent) blandes med den andre komponenten Kiehl-Durator. Rist umiddelbart. La stå i 5 minutter. Den ferdige 2-komponent må brukes innen 6 timer. Lukk beholderen umiddelbart etter bruk. Unngå trekk under bruk og tørking av produktet.

Forberedelse av overflaten

Elastiske gulvbelegg må grunnrengjøres (Veroclean, 3 L til 8 L vann, brun 3M pad) og slipes (Kiehl-Woodmaster-Pad 100). Elastiske gulv som allerede er behandlet med Kiehl-Legnodur, må tørrslipes med en Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine. Alt støv må fjernes. Følg den detaljerte arbeidsmetoden og rengjøringsanbefalingene!

Forsegling (farget):

2 påføringer med intervall på ca. 4 timer.

Etter klargjøring av overflatene, hell det uforynnete produktet på gulvet og fordel med en Kiehl-rulle. Etter første påføring, utfør om nødvendig en mellomsliping med en Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine. Forbruk: 120,0 g/m² per påføring.

Etter å ha påført to lag med Kiehl-Legnodur-protect color, påfør et tredje lag med Kiehl-Legnodur-protect.



Bemerk

Kiehl påtar seg intet ansvar for skader som oppstår som følge av feil bruk eller påføring av produktet. Ikke forbrukerprodukt i henhold til 1999/44/EF Art. Kun til profesjonelt bruk! Beskytt mot frost!

Innholder

Syntetiske dispersjoner, fri for metallsalter, vannløselige løsemidler, fargestoffer og konserveringsmidler. pH-verdi (konsentrat): ca. 7. 5

Art. No.	Forpakning	Antall per pall
j2329116	Kartong med 5 kg PCR kanne + 100 ml Kiehl-Durator	112