

Kiehl-PurOil

Vannbasert treolje impregnering

Egenskaper

Forsterker den naturlige fargen på treverket. Etterlater en matt finish, er oksidativ tørkende, diffusjonsåpen og inneholder ikke løsemidler, pigmenter eller formaldehyd. Etter tørking er den helt luktfri. Oppfyller tekniske krav til den tyske Industrial Norm DIN EN 71-3 (fri for tungmetall). Lett å arbeide med, høy fyllingskapasitet, kan tråkkes på etter 2 timer og rengjøres etter ca. 24 timer. Når gulvet har herdet, kan det behandles med Kiehl-Legnodor eller Kiehl-Parketta for ytterligere beskyttelse.

Innhold

Tørkemidler uten tungmetall, ikke-ioniske tensider < 5%, vegetal oljekomponenter. pH-verdi (konsentrat): ca. 8

Bruksområder

For re-oljing av treflater som har blitt impregnerert med olje. Ikke egnet for forseglede, overflatebehandlede eller voksede treflater.

Bruksanvisning

Det er viktig at gulvene er rene, tørre og fri for polish, voks, silikon, støv, etc. og ubehandlet før Kiehl-PurOil påføres. Temperaturen på gulvet må være mellom 15 ° C og 25 ° C.

Re-oiljing:

Treflater må først tørr-rengjøres mekanisk med maskin, (enbørstemaskin, støvsuger, Kiehl Legno-Pad). Beveg maskinen i spiraler helt til overflatesmusset er fjernet og gulvet er grundig rengjort og fremstår med en jevn overflate. Til slutt, fjern eventuelle gjenværende slipestøv med dampkluter.



Hvordan bruke det:

Rist godt før bruk! Bruk uførtynnet. Fordel 250 ml på ca 10 kvadratmeter. Påføres i et tynt lag med overlappende baner, ved hjelp av en pålegger eller en flat mopp. Avhengig av overflatestrukturen, vil det være nødvendig med 1 til 2 lag med ca. 120-minutters intervall.

Spray rengjøring for å utbedre skader:

Brukes uførtynnet ved hjelp av sprayflaske og enbørstemaskin (ca. 150 rpm) utstyrt med rød pad.

Bruk vann til rengjøring av utstyret.



Merk:

Ved kontakt med øynene, skyl straks grundig med store mengder vann. Må ikke tømmes i avløp, vannmiljø eller jord. Unngå spising, drikking og røyking under bruk av Kiehl-PurOil. Oppbevares utilgjengelig for barn! Åpnede beholdere har kort holdbarhet. Avhend produktrester som vanlig avfall. Avhend flytende produktrester på de lokale avfallsstasjoner. Lukk beholderen etter bruk. Produktet er basert på naturlige råvarer. Emballasjen kan resirkuleres. For mer informasjon om hvorfor dette produktet har blitt tildelt Blomsten, les mer på nettsiden: www.ecolabel.eu.



Rengjøring / vedlikehold av tre / parkett

Forbruk per kvadratmeter

Re-oljing: ca. 25 til 50 ml / m², avhengig av absorberingsgraden på treverket
Spray rengjøring: ca. 5 ml / m²

Forpakning

Kartong med 2 x 5 liters kanner

Art. Nr. j 22 19 05

Tåler ikke frost!

