

# Thermodur ESD

## Universal polish for elektrostatisk ledende gulv

- ▲ Selvglansende polish
- ▲ Enestående filmdannende egenskaper
- ▲ Spesielt slitesterk, smussavvisende, vaskbar og sklisikker
- ▲ Meget god vannmotstand
- ▲ Motstandsdyktig mot overflatedesinfeksjonsmidler
- ▲ Oppfyller kravet til DIN ICE EN 61340-5-1 (TÜV Süd material test certificate)
- ▲ Sertifisert i henhold til DIN 18031



### Bruksområder

Egnet til bruk på vannbestandige, grunnrengjorte, ledende og avledende gulvbelegg, f.eks. PVC, gummi, linoleum og syntetiske harpikser. Utfør en test av vedheft før bruk på gulv med et PU- eller PE-slitelag.

### Bruksanvisning

Før første gangs bruk må materialkompatibiliteten kontrolleres på et lite synlig sted. Ikke la produktet tørke på moppen. Lukk beholderen umiddelbart etter bruk. Unngå trekk under bruk og tørking.

### Overflatebehandling:

Avhengig av absorberingsevne på overflaten, 1-2 lag med intervaller på ca. 45 minutter.

Etter grunnrengjøring og kort tørketid, påfør et tynt lag med uførtynnet produkt, f.eks. med flat mopp eller forvasker. Forbruk: 25,0 ml/m<sup>2</sup> pr. påføring.



### Bemerk

Kiehl påtar seg intet ansvar for skader som oppstår som følge av feil bruk eller påføring av produktet. Kun til profesjonelt bruk! Beskytt mot frost!

### Innehold

Syntetiske dispersjoner, hardt polyetylen voks, vann-løselige løsningsmidler, harpikser, myknere, konserveringsmidler. pH-verdi (konsentrat): ca. 8. 5

Art. No.  
j201405

Forpakning  
2 x 5 L PCR kanner

Antall per pall  
56