

Thermodur-diamant

Akryldispersjon med høyt tørrstoffinnhold

- ▲ Tredimensjonalt kryssbundet akryldispersjon for bruk i områder med høy trafikk
- ▲ Enestående filmdannende egenskaper
- ▲ Meget høy fyllingskapasitet
- ▲ Høyt tørrstoffinnhold
- ▲ Meget god vannmotstand
- ▲ Ekstremt slitesterk og ripesikker
- ▲ Motstandsdyktig mot overflatedesinfeksjonsmidler



Bruksområder

Egnet til bruk på vannbestandige, grunnrennerte gulvbelegg, f.eks. PVC, gummi, linoleum, absorberende natur og kunstig stein. Utfør en test av vedheft før bruk på gulv med et PU- eller PE-slitelag.

Bruksanvisning

Før første gangs bruk må materialkompatibiliteten kontrolleres på et lite synlig sted. Ikke la produktet tørke på moppen. Lukk beholderen umiddelbart etter bruk. Unngå trekk under bruk og tørking.

Overflatebehandling:

Avhengig av overflatens absorberingsevne, 1-2 lag i intervaller på ca. 60 minutter.

Etter grunnrennerting og kort tørketid, påfør et tynt lag med uførtynnet produkt, f.eks. ved hjelp av en flat mopp eller forvasker.

Forbruk: 30,0 ml/m² per påføring.

For å unngå endringer i pleiefilmens egenskaper, må rengjøringsmidler med høyt løsemiddelinnhold kun brukes til grunnrennerting. På grunn av en betydelig økt herdingstid hvis mer enn to lag påføres, kan belegget i dette tilfellet bare rengjøres ved hjelp av tørre metoder i løpet av de første 48 timene.



Bemerk

Kiehl påtar seg intet ansvar for skader som oppstår som følge av feil bruk eller påføring av produktet. Ikke forbrukerprodukt i henhold til 1999/44/EF Art.1! Beskytt mot frost!

Inneholder

Syntetiske dispersjoner, hard polyetylen voks, vann-løselige løsningsmidler, harpikser, myknere, konserveringsmidler. pH-verdi (konsentrat): ca. 8. 5

Art. No.	Forpakning	Antall per pall
j201105	2 x 5 L PCR kanner (kartong)	56