

Thermodur-satina

Silkematt universal polish

- ▲ Matt plastdispersjon
- ▲ Enestående filmdannende egenskaper
- ▲ Spesielt slitesterk, smussavstøtende, vaskbar og sklisikker
- ▲ Meget god vannmotstand
- ▲ Den matte filmen blir ikke blank, selv om den poleres
- ▲ Motstandsdyktig mot overflatedesinfeksjonsmidler



Bruksområder

Egnet til bruk på vannbestandige, grunnrennerte gulvbelegg f.eks. PVC, gummi, linoleum, absorberende naturlig og kunstig stein. Utfør en test av vedheft før bruk på gulv med et PU- eller PE-slitelag.

Bruksanvisning

Før første gangs bruk må materialkompatibiliteten kontrolleres på et lite synlig sted. Rist godt før bruk. Ikke la produktet tørke på mopp. Lukk beholderen umiddelbart etter bruk. Unngå trekk under bruk og tørking.

Overflatebehandling:

Avhengig av absorberingsevne på overflaten, 2-3 lag med intervaller av ca. 30 minutter. Etter grunnrensjøring og kort tørketid, påfør et tyntlag med uførtynnet produkt, f.eks. med flat mopp eller forvasker. Forbruk: 25,0 ml/m² pr. påføring.

For daglig rengjøring, ikke bruk vedlikeholdsprodukter siden de kan skape en skinnende effekt.



Bemerk

Kiehl påtar seg intet ansvar for skader som oppstår som følge av feil bruk eller påføring av produktet. Ikke forbrukerprodukt i henhold til 1999/44/EF Art.1! Beskytt mot frost!

Inneholder

Syntetiske dispersjoner, polyetylenovoks, vannløselige løsningsmidler, harpikser, myknere, konserveringsmidler. pH-verdi (konsentrat): ca. 8,5

| Art. No. | Forpakning | Antall per pall |
|----------|------------------------------|-----------------|
| j200705 | 2 x 5 L PCR kanner (kartong) | 56 |