

# Thermodur-schwarz

## Universal polish for asphaltdekker

- ▲ Selvglansende polish
- ▲ Enestående filmdannende egenskaper
- ▲ Spesielt slitesterk, smussavstøtende, vaskbar og sklisikker
- ▲ Meget god vannmotstand



### Bruksområder

Egnet til bruk på vannbestandige, grunnrengjorte sorte industrigulv, f.eks. asfaltdekker.

### Bruksanvisning

Før første gangs bruk må materialkompatibiliteten kontrolleres på et lite synlig sted. Ikke la produktet tørke på moppen. Lukk beholderen umiddelbart etter bruk. Unngå trekk under bruk og tørking. Rist godt før bruk.

### Overflatebehandling:

Avhengig av absorberingsevne på overflaten, 2-3 lag med intervaller på ca. 30 minutter. Etter grunnrengjøring og kort tørketid, påfør et tyntlag med uførtynnet produkt, f.eks. med flat mopp eller forvasker. Forbruk: 25,0 ml/m<sup>2</sup> pr. påføring.

For å forhindre mekanisk slitasje på de sorte partiklene, må det påføres et ekstra lag med Thermodur (fargeløs, Art. Nr. j200205).



### Bemerk

Kiehl påtar seg intet ansvar for skader som oppstår som følge av feil bruk eller påføring av produktet. Ikke forbrukerprodukt i henhold til 1999/44/EF Art.1!

### Innhold

Syntetiske dispersjoner, hardt polyetylen voks, vann-løselige løsningsmidler, harpikser, myknere, fargestoffer, konserveringsmidler.  
pH-verdi (konsentrat): ca. 8. 5

Art. No.	Forpakning	Antall per pall
j205310	10 L kanne	60