

Thermodur

Universal polish

- ▲ Selvglansende polish
- ▲ Enestående filmdannende egenskaper
- ▲ Spesielt slitesterk, smussavvisende, vaskbar og sklisikker
- ▲ Meget god vannmotstand
- ▲ Motstandsdyktig mot overflatedesinfeksjonsmidler



Bruksområder

Egnet til bruk på vannbestandige, grunnrennerte gulvbelegg, f.eks. PVC, gummi, linoleum og absorberende naturlig og kunstig stein. Utfør en test av vedheft før bruk på gulv med et PU- eller PE-slitelag.

Bruksanvisning

Før første gangs bruk må materialkompatibiliteten kontrolleres på et lite synlig sted. Ikke la produktet tørke på moppen. Lukk beholderen umiddelbart etter bruk. Unngå trekk under bruk og tørking.

Overflatebehandling:

Avhengig av absorberingsevne på overflaten, 2-3 lag med intervaller på ca. 30 minutter. Etter grunnrennerting og kort tørketid, påfør et tynt lag med uforynnet produkt, f.eks. med flat mopp eller forvasker. Forbruk: 25,0 ml/m² pr. påføring.



Bemerk

Kiehl påtar seg intet ansvar for skader som oppstår som følge av feil bruk eller påføring av produktet. Ikke forbrukerprodukt i henhold til 1999/44/EF Art.1! Beskytt mot frost!

Inneholder

Syntetiske dispersjoner, hardt polyetylen voks, vann-løselige løsningsmidler, harpikser, myknere, konserveringsmidler. pH-verdi (konsentrat): ca. 8.5

Art. No.	Forpakning	Antall per pall
j200205	2 x 5 L PCR kanner (kartong)	56