

# Thermospeed

## High-speed polish

- ▲ Selvglansende polish
- ▲ Enestående filmdannende egenskaper
- ▲ Spesielt slitesterk, smussavstøtende, vaskbar og sklisikker
- ▲ Veldig god vannmotstand
- ▲ Motstandsdyktig mot overflatedesinfeksjonsmidler
- ▲ Enkel fjerning av skemerker ved polering (ca. 1000 o/min)
- ▲ Ideell til polering



### Bruksområder

Egnet til bruk på vannbestandige, grunnrengjorte gulvbelegg, f.eks. PVC, gummi, linoleum, absorberende naturlig og kunstig stein. Utfør en test av vedheft før bruk på gulv med et PU- eller PE-slitelag.

### Bruksanvisning

Før første gangs bruk må materialkompatibiliteten kontrolleres på et lite synlig sted. Ikke la produktet tørke på moppen. Lukk beholderen umiddelbart etter bruk. Unngå trekk under bruk og tørking

### Overflatebehandling:

Avhengig av absorberingsevne på overflaten, 2-3 lag med intervaller på ca. 30 minutter. Etter grunnrengjøring og kort tørketid, påfør et tynnlag med uforynnnet produkt, f.eks. med flat mopp eller utlegger. Forbruk: 25,0 ml/m<sup>2</sup> pr. påføring.

### Polering:

Sporadisk polering (ca.1000 o/min), forsterker pleiekomponentene, fjerner trafikkmerker og øker holdbarheten.



### Bemerk

Kiehl påtar seg intet ansvar for skader som oppstår som følge av feil bruk eller påføring av produktet. Ikke forbrukerprodukt i henhold til 1999/44/EF Art. 1! Beskytt mot frost.

### Innhold

Syntetiske dispersjoner, hard polyetylen voks, vann-løselige løsningsmidler, harpikser, myknere, konserveringsmidler. pH-verdi (konsentrat): ca. 8. 5

Art. No.	Forpakning	Antall per pall
j200305	2 x 5 L PCR kanner (kartong)	56