

Verodur-satina

Sterk og holdbar matt polish

- ▲ Metall kryssbundet matt plastdispersjon
- ▲ Enestående filmdannende egenskaper
- ▲ Spesielt slitesterk, smussavstøtende, vaskbar og sklisikker
- ▲ Meget god vannmotstand
- ▲ Sertifisert i henhold til DIN 18032
- ▲ Sklisikkerhetsverdi mellom 0,4 og 0,6 μ
- ▲ Motstandsdyktig mot overflatedesinfeksjonsmidler
- ▲ Den matte filmen blir ikke blank ved polering



DIN 18032



Bruksområder

Egnet til bruk på vannbestandige, grunnrennerte gulv, for eksempel PVC, gummi, linoleum, absorberende naturlig og kunstig stein. Utfør en test av vedheft før bruk på gulv med et PU- eller PE-slitelag.

Bruksanvisning

Før første gangs bruk må materialkompatibiliteten kontrolleres på et lite synlig sted. Rist godt før bruk. Ikke la produktet tørke på moppen. Lukk beholderen umiddelbart etter bruk. Unngå trekk under bruk og tørking.

Overflatebehandling:

Avhengig av absorberingsevne på overflaten, 2-3 lag med intervaller av ca. 30 minutter. Etter grunnrensjøring og kort tørketid, påfør et tynt lag med uførtynnet produkt, f.eks. med flat mopp eller forvasker. Forbruk: 25,0 ml/m² pr. påføring.

Ikke bruk vedlikeholds produkter til daglig rengjøring siden de kan skape en skinnende effekt.



Bemerk

Kiehl påtar seg intet ansvar for skader som oppstår som følge av feil bruk eller påføring av produktet. Ikke forbrukerprodukt i henhold til 1999/44/EF Art.1! Beskytt mot frost.

Innhold

Syntetiske dispersjoner, harde polyetylen voks, vannløselige løsningsmidler, harpikser og konserveringsmidler. pH-verdi (konsentrat): ca. 8

Art. No.
j201005

Forpakning
2 x 5 L PCR kanner (kartong)

Antall per pall
56