

Vinox-eco

Kalk- og fettfjerner

- ▲ Hurtigvirkende, høyaktiv kalk- og fettfjerner
- ▲ Økologisk sofistikert syrekombinasjon
- ▲ Miljøvennlige innholdsstoffer fjerner effektivt kalkavleiringer og gir utmerket emulgering av olje- og fettrester
- ▲ Uten duft og fargestoffer
- ▲ Egner seg også for bruk i sanitære områder
- ▲ Tildelt det europeiske og østerrikske miljømerket
- ▲ Inneholder fornybare plantebaserte råvarer



Bruksområder

Egnet til bruk på syre- og vannbestandige overflater og gjenstander, som keramiske vegg- og gulvfliser, sikkerhetsfliser, benkeplater og kjeler i rustfritt stål, spesielt i næringsmiddelområder. Også egnet for fjerning av sementrester fra vann- og syrefaste gulvbelegg. Syrefølsomme overflater, som skadede krombelegg på beslag, messing, anodisert aluminium, polyamid og syrefølsom natur- og kunststein, kan bli skadet av sure midler.

Bruksanvisning

Før første gangs bruk må materialkompatibiliteten kontrolleres på et lite synlig sted. Tilstøtende områder og gjenstander, skal beskyttes. Bløtlegg alltid fuger og beslag med kaldt vann før bruk.

Normal tilsmussing

Daglig rengjøring (overflaterengjøring):

400 ml i 8 L kaldt vann. Forbruk: 4.0 ml/m².

Kraftig tilsmussing


Grunnrengjøring (maskinrengjøring):

Avhengig av graden av tilsmussing, 1-2 L til 8 L kaldt vann. Påfør rengjøringsløsningen, la virke kort tid, bruk skuremaskin, sug opp og skyll grundig med rent vann. Forbruk: 6,0–12,0 ml/m².

Skumrengjøring:

Fyll beholderen med ufortynnet produkt. Velg en dyseinnstilling på 1:4 til 1:10 avhengig av graden av tilsmussing, skum og skyll med vann etter kort reaksjonstid. Forbruk: 20,0–50,0 ml/m².

Overflater og kjøkkenutstyr som kommer i direkte kontakt med mat, må skylles med vann etter rengjøring.



Bemerk

Kiehl påtar seg intet ansvar eller ansvar for skade voldt som følge av feil bruk og påføring av produktet. Ikke forbrugerprodukt i henhold til 1999/44/EC Art. 1! Kun til profesjonelt bruk! Riktig dosering sparer kostnader og reduserer miljøpåvirkningene. De overflateaktive midler er basert på naturlige råvarer. Emballasjen kan resirkuleres

Inneholder (i henhold til 648/2004/EC)

Ikke-ioniske overflateaktive stoffer 5–15 %, organiske syrer, vannløselige løsemidler, korrosjonsbeskyttelse.
pH-verdi (konsentrat): < 0,5
pH-verdi (klar-til-bruk): ca. 1.5

Art. No.	Fopakning	Antall per pall
j551401	Kartong med 6 x 1 L PCR flasker	84
j551405	Kartong med 2 x 5 L kanner	56
j551410	10 L kanner	60
j551472	200 L fat	2

Vinox-eco

Kalk og fettfjerner

Klassifisering

Klassifisering (i konsentrat): GHS05, Fare. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.
Fortsett skyllingen.. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp Inneholder: Metansulfonsyre (INCI)